

Bewezen Betrouwbaarheid



De NIEUWE Master 35® slagmoersleutel heeft hetzelfde betrouwbare, hoogwaardige slagmechanisme en versnellingsbak die de afgelopen dertig jaar is gebruikt en wordt nu aangedreven door een krachtigere motor die voldoet aan de EUR5- en EPA3-emissienormen.

Vanwege het verhoogde vermogen en de hoge technische specificatie draait het de meeste bouten en schroeven los of vast in minder dan drie seconden. Met behulp van onze Safety Quick Release boorhouder boort de M35 gaten in houten dwarsliggers.

De M35 wordt gemakkelijk gedragen door één persoon, is gebruiksvriendelijk, heeft een goede balans, is gemakkelijk te repareren en omdat hij zo snel is, vermindert het de potentiële schade door blootstelling aan trillingen. Slagmoersleutels, lorries, reserveonderdelen en accessoires zijn uit voorraad leverbaar bij onze partner-distributeurs over de hele wereld.

- ▶ **LAGER** GEWICHT
- ▶ **VERHOOGDE** KRACHT
- ▶ **SNELLER** IN GEBRUIK
- ▶ **LAAG** TRILLINGSNIVEAU
- ▶ **LAAG** EMISSIE NIVAEU (5)
- ▶ **LAGE** ONDERHOUDSKOSTEN



Technische specificaties

Afmetingen	Langte 600mm	Hoogte 284mm	Breedte 452mm
Engine	2-takt Special Airtec EMAK 63.4 c.c. voldoet aan EUR5 and EPA3 Standaard		
Vermogen	3.4 HP 2.6kW @ 7800rpm		
Bevestiging	Bout diameter	16 tot 32mm Alle maten	
	Zeskant	tot 83mm	
	Vierkant/ster	tot 67mm	
	gebruiksniveau naar ISO3744 akoestische druk (LpA) 101.7 dBA Druk (LWA) 114.8 dBA Gebruik gehoorbeschermers		
Geluidsniveau	Standard 1"		
Moment instelling	500 - 2.500Nm ongeveer Onder speciale omstandigheden is het mogelijk om een groter moment te leveren De master 35 draait elke bout los die vastgedraaid is door elk ander Merk slagmoersleutel.		

Blootstelling aan trillingen.

Blootstelling in tijd aan trillingen is belangrijker dan het trillingsniveau Hoe korter het gebruik, hoe beter. De master35 draait veruit het snelst bouten los en vast. De volgende gegevens zijn het resultaat van een test uitgevoerd Febr. 2020

Lasbout verbinding - 2.25 seconds

	Trilling	Voorschrift gebruikstijd/werkdag		Wettelijk max. gebruikstijd/werkdag	
		Draaitijd Minuten	Aantal bouten	draaiTiid Minuten	Aantal bouten
Vastdraaien	12.28m/s2	20	533	80	2133
Losdraaien	11.05m/s2	25	667	98	2613

Kraagschroeven - 2.5 seconds

	Trilling	Voorschrift gebruikstijd		Wettelijk max. gebruikstijd	
		Draaitijd Tijd Minuten	Aantal bouten	draaiTiid Tijd Minuten	Aantal bouten
Vastdraaien	11.90m/s2	21	504	85	2040
Losdraaien	14.72m/s2	14	336	55	1320
Gewicht	17.9 kgs				

PART NO.	OMSCHRIJVING	PART NO.	OMSCHRIJVING
	Master 35 lorrie		
1750.0100	1435 spoorwijdte		
1750.0090	Smal spoor		
1750.9999	Breed spoor		
2801.7550	Master 35 lorrie accessoire voor staande bouten		
2801.7560	Master 35 lorrie accessoire voor liggende bouten		
BOX	Metalen opbergbox m35		
AUG	Boorhouder met snelsluiting		
	houtboren		
S10	10mm dia	S13	13mm dia
S16	16mm dia	S17	17mm dia
S18	18mm dia	S19	19mm dia
S22	22mm dia		
GEISAUG	Boorhouder voor stoeltjesboor		
	Stoeltjesboren		
14G	14mm	16G	16mm dia
18G	18mm		
	Krachttoppen 1" aandrijfvierkant		
454	28 x 21mm rechthoekig Duits	454D	28 x 21mm Rechthoekig lang
454S	28 x 21mm rechthoekig dunwandig	511	24 x 20 rechthoekig
537	19mm vierkant	478	20mm vierkant
463/1	21mm vierkant	453	22mm vierkant
455	23mm vierkant	462 2	4mm vierkant
508	25mm vierkant	561	26mm vierkant
562	28mm vierkant		
496	30mm zeskant	712	30mm zeskant lang
447	32mm zeskant	495	32mm zeskant lang
450	36mm zeskant	466	36mm zeskant lang
451	38mm zeskant	465	38mm zeskant lang
456	39mm zeskant	457	39mm zeskant lang
452	41mm zeskant	458	41mm zeskant lang
449	42mm zeskant	470	42mm zeskant lang
448	46mm zeskant	459	46mm zeskant lang
SPADAP	Adaptor 1" vierkant naar 23mm vierkant snelkoppeling		
	Krachttoppen 23mm vierkant		
7830	30 mm zeskant	7823	23mm vierkant
7832	32mm zeskant	7839	39mm zeskant
7841	41mm zeskant	7836	36 mm zeskant
782128	28 x 21mm rechthoekig	7844	44 mm zeskant
	Verlenger 1" x 23 mm stumec		
VS20	200mm lang		
VS40	350 mm lang		
406	Kardankoppeling 1" aandrijfvierkant		
301	Rubber Ring	299	Stalen Pen 49mm lang
299/1	Stalen Pin 57mm lang	299/2	Stalen Pen 67mm lang
NOGO	Master 35® No Go Gauge		